



EIGENSCHAFTEN:

ISOLITE 60® ist das Ergebnis jahrelanger praxisorientierter Entwicklung in Kooperation mit Faber R&D. Das Produkt wurde gemäß der geltenden Norm NEN EN 12667 Thermische Eigenschaften von Baustoffen und -produkten auf seinen Dämmwert geprüft.

DÄMMWERT:

ISOLITE 60® ist vollständig flüssig und kann daher je nach Dämmbedarf des Projekts in jeder gewünschten Stärke aufgetragen werden.

BESTIMMUNG DES THERMISCHEN WIDERSTANDES:

- Wärmeleitfähigkeit: 0,06 W/mK
- RC-Wert 3,5 bei 22 cm Schichtdicke
- Flache Verarbeitung
- Langzeitdruckfestigkeit: 0,5 N/mm²
- Biegezugfestigkeit: 0,1 N/mm²

www.faberbeton.de

ISOLITE-BODENDÄMMUNG® NACH MASS, IN JEDER GEWÜNSCHTEN STÄRKE UND MENGE!

ISOLITE 60® ist ein gießfähiger, hochwertiger Dämmstoff. Just-in-time vor Ort produziert und flach und nahtlos aufgetragen. ISOLITE 60® kombiniert die technischen Vorteile herkömmlicher Dämmstoffe wie EPS- und XPS-Platten mit dem Vorteil einer flachen und integrierten monolithischen Dämmschicht.

EINBAUVORTEILE VON ISOLITE 60®:

- Keine Nivellierung der Oberfläche erforderlich.
- Kein Sägen oder Abfälle vor Ort.
- ISOLITE 60® wird maßgefertigt und just-in-time produziert.
- ISOLITE 60® hat eine kombinierte Funktion als Arbeitsfläche.
- Bis zu 7.000 m² pro Tag bei Nutzung von zwei Produktionseinheiten.
- Begehbar nach 48 Stunden (bei durchschnittlich 12 °C).

HERSTELLUNG, LIEFERUNG UND KAPAZITÄT:

Faber Betonpumpen liefert ISOLITE 60® in den Niederlanden und Belgien mit eigenen mobilen, kalibrierten Produktionseinheiten. Die Kapazität pro Produktionseinheit beträgt ca. 3.500 m² pro Tag.

ISOLITE 60® FÜR IHR PROJEKT?

Kontaktieren Sie uns unter info@faberbetonpumpen.nl oder +31 (0)88-555 4444 für eine unverbindliche Beratung nach Maß.

- | | |
|---------------------|--------------------|
| • ASPHALTUNTERBODEN | • UNTERWASSERBETON |
| • PORENBETON® | • HOCHBAUPUMPEN |
| • ESTRICHE | • STRASSENFUNDAMEN |
| • BETONPUMPEN | • BODENANHEBUNG |